



Toepassingsvoorwaarde

www.demors.nl

 **De Mors**
Makkelijker bouwen

Algemene voorschriften met betrekking tot toepassing van houten kozijnen.

Om te voldoen aan de wettelijke eisen van het bouwbesluit dient bij de toepassing van de kozijnen te worden voldaan aan onderstaande voorwaarden.

Sterkte van de constructie

Om te voldoen aan de eisen voor de sterkte van de bouwconstructie dienen de kozijnen gemonteerd (verankerd) te worden volgens de verwerkingsvoorschriften.

Afscheiding

Kozijnen in een uitwendige scheidingsconstructie hebben de functie van een afscheiding indien de rand van de vloer meer dan 1 meter hoger ligt dan een aansluitende vloer, terrein of water. In dat geval dient te worden voldaan aan de volgende toepassingsvoorwaarden:

- Het gedeelte van een houten gevelement dat fungeert als vloerafscheiding (in de regel de onderdorpel, tussendorpel of een doorvalbeveiliging) heeft ter plaatse van een al dan niet draaibaar raam een van de vloer gemeten hoogte van ten minste 0,85 m of een hoogte van ten minste 0,7 m, indien de som van die hoogte en de breedte van de bovenregel ten minst 1,1 m is.
- De afscheiding dient een vereiste weerstand tegen stootbelasting te hebben overeenkomstig NEN-EN 1991-1-1 (inclusief nationale bijlage). Onderdorpels van kozijnen gemonteerd overeenkomstig voorschriften, de tussendorpel van de kozijnen en gemonteerde doorvalbeveiliging geleverd onder KOMO® attest-met-productcertificaat voldoen hieraan.
- In het gedeelte van een kozijn dat fungeert als een afscheiding (bijvoorbeeld een hekwerk van een Frans balkon) mogen tot een hoogte van 0,7 m boven een vloer, geen openingen aanwezig zijn waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan 0,1 m. De horizontale afstand tussen een vloer en een afscheiding is $\leq 0,05$ m (bijvoorbeeld de afstand tussen het hekwerk van een Frans balkon en de onderzijde van het kozijn).
- In het gedeelte van een houten gevelement dat fungeert als een vloerafscheiding is er geen opstapmogelijkheid tussen 0,2 m en 0,7 m boven een vloer.

Beperking van het ontwikkelen van brand en rook.

Bij toepassing van de kozijnen dient beoordeeld te worden of het vrijgestelde oppervlakte van:

- De binnen oppervlakte van de ventilatieroosters, dagstukken en aftimmerlatten ten aanzien van de brandklasse D niet de 5% van de totale oppervlakte van elke afzonderlijke ruimte overschrijdt en ten aanzien van de rookklasse s2 de 10% van de totale binnen oppervlakte van elk afzonderlijke ruimte waardoor geen beschermde vluchtroute voert, overschrijdt.
- De buitenoppervlakte van ventilatieroosters ten aanzien van brandklasse D niet de 5% van de totale oppervlakte van de gevel elke afzonderlijke ruimte overschrijdt.

Brandwerendheid

Bij toepassing van kozijnen met brandwerende eigenschappen dient beoordeeld te worden of de aansluiting op het bouwkundige kader wordt uitgevoerd overeenkomstig de aansluitdetails en/of toepassingsvoorwaarden van het betreffende brandrapport.

Inbraakwerendheid

Bij de toepassing van kozijnen die niet zijn gemerkt met weerstandsklasse 2 voor inbraakwerendheid dient beoordeeld te worden of deze overeenkomstig NEN 5087 niet bereikbaar zijn.

Bescherming tegen geluid van buiten

Om te voldoen aan de eisen van de bescherming tegen geluid van buiten dienen de kozijnen gemonteerd en op het bouwkundig kader aangesloten te worden overeenkomstig de aansluitdetails van katern 11 van de KVT of de SBR-Referentiedetails.

Wering van vocht

Om te voldoen aan de eisen van wering van vocht dienen de kozijnen gemonteerd en op het bouwkundig kader aangesloten te worden overeenkomstig de aansluitdetails van katern 11 van de KVT of de SBR-Referentiedetails.

Bescherming tegen ratten en muizen

Om te voldoen aan de eisen van de bescherming tegen ratten en muizen dienen de kozijnen gemonteerd en op het bouwkundig kader aangesloten te worden overeenkomstig de aansluitdetails van katern 11 van de KVT of de SBR-Referentiedetails. Alle openingen groter dan 1 cm dienen te worden voorzien van rooster of gaas.

Vrije doorgang en hoogteverschillen

Deurkozijnen toegepast in nieuwbouwsituaties met een minimale dagmaat van 850x2300 mm voldoen aan de eisen van de vrije doorgang mist de deur 180°geopend kan worden.

Voor de kozijnen met een deur die minder dan 180°geopend kan worden dient de dagmaat afgestemd op de benodigde vrije breedte van 850 mm waarbij de deur geopend moet kunnen worden onder de daarvoor bestemde hoek.

Om te voldoen aan de eisen van de hoogteverschillen dienen de deurkozijnen voorzien van laagreliëf dorpels zodanig gemonteerd en op het bouwkundig kader aangesloten te worden dat de drempelhoogte, gemeten ten opzichte van het aansluitende terrein, maximaal 2 cm bedraagt.

Luchtvolumestroom

Om te voldoen aan de eisen van wering van de luchtvolumestroom (Bouwbesluit 2012) dienen de kozijnen gemonteerd en op het bouwkundig kader aangesloten te worden overeenkomstig de aansluitdetails van katern 11 van de KVT of de SBR-Referentiedetails.

Deurkozijnen in vluchtroutes

Deurkozijnen toegepast in een gemeenschappelijke vluchtroute dienen zodanig geplaatst te worden dat de deur niet tegen de vluchtrichting indraait. Indien deurkozijnen voor een gemeenschappelijke vluchtroute zijn geleverd waarbij het ontsluitingsmechanisme door derden worden aangebracht dient er een ontsluitingsmechanisme te worden toegepast dat voldoet aan de NEN-EN 179 of NEN-EN 1125 (dat de deur in de vluchtrichting kan worden geopend door een lichte druk tegen de deur).